

## Zubehör „Sicher an der Wand“



### Wandlaufrollenset

- › Selbstmontage mittels Bohrung und Werkzeug.
- › Inhalt: 2 Rollen inkl. Befestigungsmaterial.

für Holmgröße	ca. mm	60–100	
Rollendurchmesser	ca. mm	90	100
Gewicht	ca. kg	0,4	0,5
EAN-Code		4019502345348	4019502346284
Best.-Nr.		0054010	0054011

S



### Anlegebrett-Set

- › Für Stufenleitern SC 60/SC 80 (6012+8012 sind für die Nachrüstung des Anlegebretts vorbereitet).
- › Zur Sicherung von Stufenanlegeleitern gegen Abrutschen.
- › Selbstmontage mittels Werkzeug.
- › Inhalt: 1 Anlegebrett inkl. Befestigungsmaterial.

Gewicht	ca. kg	0,4
EAN-Code		4019502350601
Best.-Nr.		0054630

S



### Gummianlegerset für Sprossen- und Stufenleitern

- › Schützt empfindliche Flächen.
- › Reduziert die Abrutschgefahr.
- › Selbstmontage mittels Bohrung und Werkzeug.
- › Inhalt: 2 Anleger inkl. Befestigungsmaterial.

für Holmgröße	ca. mm	60–100
EAN-Code		4019502345508
Best.-Nr.		0054012

S




### Leiterhalterset für Dachrinnen

- › Für Dachrinnen nach DIN 18461.
- › Zur sicheren Fixierung von Leitern an Dachrinnen.
- › Verwendbar an allen gängigen Leitermodellen und Holmprofilen.
- › Die Kunststoffummantelung der Klammern schützt die Dachrinnen vor Kratzern und Druckstellen.
- › Selbstmontage ohne Werkzeug.
- › Inhalt: 2 Halter inkl. Befestigungsmaterial.

Gewicht	ca. kg	0,4
EAN-Code		4019502319936
Best.-Nr.		0051528

S



### Wandabstandshalter für Sprossenleitern

- › Für Sprossenabmessung 30×30 mm.
- › Für Leitern mit Innenbreite von mind. 300 mm.
- › Für Sprossenabstand 280 mm.
- › Fixer Wandabstand von ca. 400 mm.
- › Obere Halterbreite ca. 680 mm.
- › Mit Abhebesicherung.
- › Kann ohne Werkzeug mittels Haken aufgesteckt werden.

Gewicht	ca. kg	1,2
EAN-Code		4019502317055
Best.-Nr.		005485

S



### Wandabstandshalter teleskopierbar für Sprossenleitern

- › Für Sprossenabmessung 30×30 mm.
- › Für Leitern mit Innenbreite von mind. 300 mm.
- › Für Sprossenabstand 280 mm.
- › Verstellbarer Wandabstand von 420 mm bis 670 mm.
- › Obere Halterbreite mind. 680 mm, max. 940 mm.
- › Mit Abhebesicherung.
- › Mit Ablageschale für Werkzeug.
- › Tiefe der Ablageschale 240 mm.
- › Zulässige Belastung der Ablageschale 15 kg.
- › Kann ohne Werkzeug mittels Haken aufgesteckt werden.

Gewicht	ca. kg	2,2
EAN-Code		4019502318984
Best.-Nr.		0051248

S

