



## 8472 Fahrgerüst nach DIN EN 1004

Rahmenteilbreite	0,80 m
Bühnenlänge	1,90 m
Reichhöhe	3,25 – 9,25 m
Gerüsthöhe	2,30 – 8,30 m
Standhöhe	1,25 – 7,25 m

- › Kurze, besonders kompakte Ausführung.
- › Langlebig durch solide Konstruktion und leichte Alu-Einzelteile.
- › Mit dem HYMER-Lifter lassen sich die Geländerstangen schnell und sicherer einhängen. Somit ist ein absolut sicheres Arbeiten auf der jeweils obersten Arbeitsbühne gewährleistet.
- › Mit dem patentierten Bajonett-Ausleger ist eine einfache und bequeme Montage der Ausleger vom Boden möglich.
- › Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport.
- › Aufbau auf Treppen möglich.
- › **Zulässige Belastung:** 200 kg (2,0 kN) verteilte Last, entspricht 200 kg/m<sup>2</sup> (2,0 kN/m<sup>2</sup>), gemäß Gerüstgruppe 3, DIN EN 1004.



### Bajonett-Ausleger



### Erforderliche Zusatzelemente:

- › Ballast 10 kg, Best.-Nr. 0050879
- › Ballast 15 kg, Best.-Nr. 0050985
- › Halterohr, Best.-Nr. 607141

### Hinweis:

Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei.  
**Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung ist den dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen.**


Ballastierung 8472				
Best.-Nr.	kg	kg	kg	kg
847203	0	0	0	0
847204	0	40*	0	40*
847205	0	60*	0	60*
847206	0	80*	0	80*
847207	0	100*	0	120*
847208	0	120*	0	180*
847209	0	160*	0	220*

\* Bei Verwendung von zwei Halterohren 607141 ist keine Ballastierung notwendig.

**8472** Aufbaukombinationen mit Ausleger

G

- › Rahmenteilbreite 0,80 m
- › Bühnenlänge 1,90 m



Best.-Nr.	Bezeichnung	847203	847204	847205	847206	847207	847208	847209	Länge ca. m	Breite ca. m	Gewicht ca. kg
	Reichhöhe	ca. m	3,25	4,25	5,25	6,25	7,25	8,25	9,25		
	Gerüsthöhe	ca. m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30		
	Standhöhe	ca. m	1,25	2,25	3,25	4,25	5,25	6,25	7,25		
<b>Einzelelemente/Stückliste</b>											
607122	Rahmenteil 8 Sprossen	2	2	4	4	6	6	8	2,15	0,80	8,5
607123	Rahmenteil 4 Sprossen	–	2	–	2	–	2	–	1,15	0,80	4,5
617824	Bühne mit Durchstiegsklappe	1	1	2	2	3	3	4	1,90	0,65	13,5
0079632	Bordbrett Längsseite	–	2	2	2	2	2	2	1,65	0,15	2,7
0079634	Bordbrett Stirnseite	–	2	2	2	2	2	2	0,60	0,15	0,9
0077268	Bordbretthalter	–	4	4	4	4	4	4			0,2
637827	Diagonale	2	2	3	4	5	6	7	2,45		2,5
617828	Verstrebung	3	6	10	10	14	14	18	1,90		2,1
635136	Bajonett-Ausleger	–	4	4	4	4	4	4	3,40	0,15	6,5
007503	Lenkrolle Ø 150 mm mit Spindel <sup>3)</sup>	4	4	4	4	4	4	4			4,0
637144	Einstiegsbügel kurz	–	1	1	1	1	1	1	0,60	0,47	1,5
007760	Sicherungsstecker	–	4	4	8	8	12	12			0,1
605199	HYMER-Lifter	1	1	1	1	1	1	1	1,80		0,8
0095640	Aufbau- und Gebrauchsanweisung	1	1	1	1	1	1	1			
<b>Gesamtgewicht</b>		ca. kg	<b>58,6</b>	<b>109,8</b>	<b>142,2</b>	<b>154,1</b>	<b>186,5</b>	<b>198,4</b>	<b>230,8</b>		

<sup>3)</sup> Alternativ: Lenkrolle Ø 200 mm mit Spindel, Best.-Nr. 637150, siehe auch Seite 133.