



NEU
verfügbar ab Januar
2018

Hinweis:
Gelenke müssen sauber
gehalten und regelmäßig
geschmiert werden!



8142 Teleskopleiter „TELESTEP“

- › Vielseitig verwendbar als Anlege- oder Stehleiter.
- › Leiter in 250-mm-Schritten höhenverstellbar.
- › Ergonomische und wartungsfreundliche Bolzengelenke. In Stehleiterposition kann die Leiter zum Versetzen zusammengeklappt werden, ohne vorher das Gelenk lösen zu müssen.
- › Massive Sperrelemente aus hochwertigem Alu-Guss für Höhenverstellung.
- › Aufbau in Treppenstellung möglich.
- › Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport.
- › Mit ausklappbaren Auslegern für höhere Standsicherheit (erfüllt neue EN 131-1).



Besondere Vorteile der „TELESTEP“ 8142:



- › Die seitlich angebrachten Griffscheiben an den Bolzengelenken sind ergonomisch geformt und gewähren eine leichte Handhabung beim Verstellen der Leiter.
- › Zum Lösen der Gelenke einfach die Griffscheiben an den Bolzengelenken nach außen ziehen und die Leiter in Anlege- oder Stehleiterposition bringen.
- › Die Gelenke rasten automatisch ein, wenn die gewünschte Position erreicht ist. In Stehleiterposition lässt sich die Leiter dennoch ohne nochmaliges Öffnen der Gelenke schließen.

Sprossenzahl		4×4	4×5	4×6
Holm	ca. mm	60	60	60
Sprossenzahl max. ausgefahren		14	18	22
Länge Anlegeleiter	ca. m	2,35 – 4,02	2,90 – 5,14	3,46 – 6,26
Standhöhe Stehleiter	ca. m	1,26	1,80	2,35
Arbeitshöhe Stehleiter	ca. m	2,76	3,30	3,85
Reichhöhe Stehleiter	ca. m	3,26	3,80	4,35
Standhöhe Anlegeleiter	ca. m	3,00	4,10	5,20
Arbeitshöhe Anlegeleiter	ca. m	4,50	5,60	6,70
Reichhöhe Anlegeleiter	ca. m	5,00	6,10	7,20
senkr. Höhe Stehleiter	ca. m	1,15 – 1,95	1,40 – 2,49	1,70 – 3,03
Breite als Stehleiter oben/unten	ca. mm	355/830	355/945	355/1.055
zusammengelegt L×B×H	ca. m	1,20×0,60×0,20	1,50×0,70×0,20	1,80×0,75×0,20
Schrittlänge eingefahren/ausgefahren	ca. m	0,90/1,44	1,07/1,80	1,26/2,15
Gewicht	ca. kg	14,2	17,0	21,0
EAN-Code		4019502358492	4019502358508	4019502358515
Best.-Nr.		814216	814220	814224

Empfohlenes Zubehör:



Universal-Leitertritt klappbar



Eimerhaken für Sprossenleitern



Werkzeugtasche für Aluleitern



Fußverlängerung für Teleskopleitern



Fußspitzenset schwenkbar für Teleskopleitern



Rollenset für Teleskopleitern

Ersatzteil:

- › Ersatzteilset Sprossenabdeckungen, Best.-Nr. 0054047