



6888 Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar nach DIN EN 131-7

G



- › Podestgröße 600×800 mm.
- › Rutschsichere Stufen, 200 mm tief.
- › Durch die parallele Ausführung kann die Treppe ganz an Regale herangefahren werden.
- › Dreiseitiges Geländer, Knie- und Fußleiste.
- › Geländerhöhe 1,03 m.
- › 4 Federrollen (Ø 125 mm), die beim Besteigen selbsttätig bremsen, davon 1 Federrolle am Leiterteil mit Feststellbremse zur Sicherung gegen Wegrollen, wenn das Podest nicht belastet ist.
- › Senkrechter Stufenabstand 243 mm.
- › Zulässige Belastung 150 kg (1,5 kN).
- › Versand erfolgt in vorgefertigten Bauteilen zur Selbstmontage.

Wir empfehlen ab Größe 5 die Verwendung von beidseitigen Handläufen.



Empfohlenes Zubehör:
Rückenschutztüre, selbstschließend*



| Stufenzahl inkl. Plattform | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Holm | ca. mm | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Standhöhe (Höhe bis Plattform) | ca. m | 0,73 | 0,97 | 1,21 | 1,46 | 1,70 | 1,94 |
| Arbeitshöhe | ca. m | 2,23 | 2,47 | 2,71 | 2,96 | 3,20 | 3,44 |
| Reichhöhe | ca. m | 2,73 | 2,97 | 3,21 | 3,46 | 3,70 | 3,94 |
| senkr. Gesamthöhe | ca. m | 1,76 | 2,00 | 2,24 | 2,49 | 2,73 | 2,97 |
| Breite | ca. mm | 890 | 890 | 890 | 1.070 | 1.200 | 1.200 |
| Abstand Vorderseite zur Wand | ca. mm | 106 | 149 | 192 | 235 | 278 | 321 |
| Schrittlänge | ca. m | 1,27 | 1,45 | 1,63 | 1,82 | 2,00 | 2,18 |
| Gewicht | ca. kg | 30,2 | 34,1 | 37,7 | 41,8 | 45,8 | 48,8 |
| EAN-Code | | 4019502347595 | 4019502347601 | 4019502347618 | 4019502347625 | 4019502347632 | 4019502347649 |
| Best.-Nr. | | 688803 | 688804 | 688805 | 688806 | 688807 | 688808 |

Erläuterung zu Standhöhe, Arbeitshöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehör:



S. 143

Handlauf

- › Für Größen 4+5, Best.-Nr. 0051777
- › Für Größen 6+7, Best.-Nr. 0051778
- › Für Größe 8, Best.-Nr. 0051780



S. 143

Rückenschutztüre, selbstschließend

- › Best.-Nr. 0054880