



Hinweis:
Diese Leiter ist keine Anlegeleiter nach EN 131-1 und darf daher nicht frei angelegt, sondern nur in eingehängtem Zustand verwendet werden.



8086 Plattformleiter zum Einhängen S

- › Teleskopierbare Plattformleiter zum Einhängen für das Arbeiten an Verschalungen usw.
- › Komfortables und sicheres Arbeiten durch Rundumschutz.
- › Rutsichere Aluminium-Plattform (600×425 mm) und Alu-Bordbrett (150 mm).
- › Ablageschale aus Aluminium.
- › Hakeninnenmaß 200 mm.



Sprossenzahl inkl. Plattform		9
Holm	ca. mm	60
Standhöhe (Höhe bis Plattform)	ca. m	1,60 – 2,35
Arbeitshöhe	ca. m	3,10 – 3,85
Reichhöhe	ca. m	3,60 – 4,35
senkr. Gesamthöhe	ca. m	2,60 – 3,35
Breite	ca. mm	650
Schrittlänge	ca. m	1,65 – 1,76
Gewicht	ca. kg	20,2
EAN-Code		4019502340077
Best.-Nr.		808609

Erläuterung zu Standhöhe, Arbeitshöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehör:



S. 139

Höhenverstellungsset

› Best.-Nr. 0053433

Ersatzteil:

› Ersatzteilset Stabschranke bzw. Nachrüstsatz für Vorgängermodell ohne Stabschranke, Best.-Nr. 0054604, siehe auch Seite 156.